Tuotekortti

Alueellisista raaka-aineista valmistettu luonnonmukainen 1- komponenttinen parkettiöljy

MAGIC OIL 1K CHANGE

Liuotinvapaa 1-komponenttinen parkettiöljy, jossa on kylmäpuristettua hamppuöljyä ja vahat, kuivuu ja kovettuu hapen vaikutuksesta.

TUOTEKUVAUS:

Öljyvaha-yhdistelmä, joka luo avohuokoisen, hengittävän ja diffuusiokykyisen pinnan. MAGIC OIL 1K CHANGE -tuotteen vahapitoisuuden ansiosta tuloksena on luonnollisen näköinen, vettä ja likaa hylkivä pinta. Käyttämällä uusiutuvia raaka-aineita, jotka on tuotettu alueellisessa, ekologisessa hamppuviljelyssä (sadonkorjuu ja kylmäpuristus noin 30 km:n säteellä Würzburgista), CO2-päästöt vähenevät noin 70 % verrattuna MAGIC OIL 1K EASY* -tuotteeseen.

SOVELTUU:

- Hiotut ja kitatut parketti ja puulattiat
- Soveltuu käytettäväksi lattialämmityksen kanssa

TUOTTEEN OMINAISUUDET / EDUT:

- Korostaa puun väriä ja rakennetta
- Kestää kotitalouskemikaaleja
- noin 70 %:n CO2-päästöjen vähennys verrattuna MAGIC OIL -tuotteeseen 1K EASY*

TEKNISET TIEDOT:

Pakkaus:	metalliastia
Pakkauskoko:	1 l
Säilyvyys:	vähintään 12 kuukautta
Menekki:	n. 25 -50 ml/m²
Kulutustiedot:	1 x lastalla levitys 1 x pisarakäsittely
Riittoisuus:	n. 20 - 40 m²/litra
Työskentelyolosuhteet:	18-25 °C:n lämpötilassa ja 35-65 %:n suhteellisessa kosteudessa.
Seuraavat kerrokset:	n. 30-60 minuutin kuluttua**
Rasituksenkestävä:	noin 7 päivän kuluttua**

*Sisäinen laskelma tuotteen elinkaaren alkuvaiheista (A1–A3) standardien ISO 14040 ja ISO 14044 perusteella.

**20 °C:ssa ja 50 %:n suhteellisessa ilmankosteudessa. Menekki ja kuivumisaika voivat vaihdella öljyttävän puun tai parketin imukyvyn ja pintaominaisuuksien mukaan.

PALLMANN | A brand of UZIN UTZ
FI | PALLMANN GmbH | Im Kreuz 6 | 97076 Würzburg | Germany | +358 44 9782 188 | pallmann.fi@uzin-utz.com | www.pallmann.net | Tekninen tuki: Jorma Kareinen | jorma.kareinen@pallmann.net

MAGIC OIL 1K CHANGE

PALLMANN®

POHJAN VALMISTELUT:

Öljyttävän parketin raot tulee kitata. Pinnan tulee ol uiva ja hiottu normaalien teknisten sääntöjen mukaisesti. Lisäksi viimeisen hiontavaiheen jälkeen - välittömästi ennen pinnan öljyämistä - tulee alue kostuttaa puhtaalla vedellä.

Näin saadaan seuraavat ratkaisevat edut:

- Puun värjääntyminen on intensiivisempää ja tasaisempaa.
- Öljy imeytyy paremmin.
- Mahdollinen viimeistelyhionnan sulkema puupinta "avautuu" uudelleen.
- Hiontanaarmut näkyvät vähemmän.
- Tasaa hiotun pinnan ulkonäköä.
- Kastelu pesee puun pinnan mineraaleja pois.
- Vähentää ylösvuotoa saumoissa.

Työohjeet:

1. Pyyhi koko parkettipinta vedellä kyllästetyllä, väännetyllä puuvillakankaalla tai PALLMANN CLEANING MOPilla. Huomioi: alueet, joita ei ole kostutettu, näyttävät myöhemmin vaaleammilta.
2. Vesimäärä enintään 30 g vettä/m²!
3. Optimaalinen vesimäärä noin 10 - 20 g vettä/m².
4. MAGIC OIL 1K CHANGE voidaan nyt levittää, kun pinta on kuivunut täysin - noin 30-60 minuuttia.

TYÖOHJEET:

1. Tuotteen on oltava suositellussa huoneenlämmössä (20 °C) ja sekoitettava hyvin ennen käyttöä.
2. Levitä tasaisesti alustalle PALLMANN teräslastalla.
3. Poista ylijäämä PALLMANN CLEANING PAD BEIGE -kiillotuslaikalla noin 30 minuuttia tasoituksen jälkeen.
4. Toinen kerros MAGIC OIL 1K CHANGE -öljyä on pisaralevitettävä ja kiillotettava välittömästi PALLMANN CLEANING PAD BEIGE ja PALLMANN CLEANING PAD WHITE -kiillotuslaikoilla. Pinnalle ei saa jäädä ylimääräistä materiaalia.
5. Puhdista työkalut käytön jälkeen UZIN CLEAN BOXilla (puhdistusliinat).
6. Käsittele seuraavana päivänä PALLMANN MAGIC OIL CARE -hoitoaineella (laimentamattomana).

TÄRKEÄÄ HUOMATA:

Tuotteella kyllästetyt tyynyt tai tekstiilimateriaalit voivat syttyä itsestään joutuessaan kosketuksiin ilman kanssa: kostuta kyllästetyt rätit, tyynyt jne. vedellä ja säilytä / hävitä ne tiiviisti suljetuissa, palonkestävissä astioissa. Happikuivausjärjestelmistä syntyvä hiomapöly on itsestään syttyvää. Palovaara! Kastele hiomapöly vedellä ja hävitä se tiiviisti suljetuissa, palonkestävissä astioissa!

TÄRKEITÄ HUOMIOTA:

- Optimaaliset työskentelyolosuhteet 18-25 °C:ssa ja suhteellisessa kosteudessa 35-65 %. Matalat lämpötilat ja korkea ilmankosteus pidentävät kuivumisaikaa, korkeat lämpötilat ja matala ilmankosteus lyhentävät kuivumisaikaa.
- Monet eksoottiset puut, kuten teak, ipe lapacho, savutammi tai wenge, sekä havupuut sisältävät ainesosia (esim. niin sanottuja inhibiittoreita, hartseja tai mineraalikertymiä), jotka voivat aiheuttaa huomattavia kuivumisviiveitä, kostumishäiriöitä tai värimuutoksia. Näiden puulajien moninaisuuden ja täysin erilaisten ominaisuuksien vuoksi soveltuvuus on aina selvitettävä ja tehtävä ennakkotesti.
- Soveltuu yleisimmille, vaaleille, eurooppalaisille puulajeille.
- Säilyvyysaika vähintään 12 kuukautta alkuperäispakkauksessa kuivassa paikassa säilytettynä. Suojattava pakkaselta eikä altistettava yli 40 °C:n lämpötiloille.
- Suosittelemme rakojen kittaukseen PALLMANN kittausaineita
- Pyydä ohjeita teknisestä tuestamme käsiteltäessä avorakoisia ja/tai viistettyjä lankkuja
- Strukturoituja parkettilattioita varten levitä öljy pisaroilla/läikittäin ja levitä se välittömästi ohuesti ja tasaisesti PALLMANN CLEANING PAD BEIGE -kiillotuslaikalla. Käytä PALLMANN CLEANING PAD WHITE -kiillotuslaikkaa ylimääräisen öljyn imeyttämiseen tai kiillottamiseen. Parketin pinnalle ei saa jäädä ylimääräistä ainetta.
- Pinta voidaan kuormittaa täysin aikaisintaan 7 päivän kuluttua.
- Öljytty parkettipinta ei saa peittää ensimmäisten 7 päivän aikana MAGIC OIL 1K CHANGE -öljyn levittämisen jälkeen.
- Lattian pitkän käyttöiän varmistamiseksi suosittelemme säännöllistä huoltoa PALLMANN MAGIC OIL CARE -öljyllä ja ylläpitosiivousta PALLMANN CLEAN -pesuaineella valmistajan ohjeiden mukaisesti. Tarkat puhdistus- ja hoitosyklit löytyvät öljyttyjen puulattioiden hoito-ohjeista.
- Seuraavia standardeja ja tietolehtiä sovelletaan myös ja suositellaan otettavaksi huomioon: DIN 18356 "Parketti- ja puupäällystystyöt" ja DIN 18365 "Lattianpäällystystyöt.

KÄYTTÖTURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖ:

Öljyt/vahat, liuotteeton, oksiimivapaa. Ei syttyvää, mutta ota huomioon itsesyttymisvaara (katso ”Tärkeää huomata”). Työskentelyn aikana suositellaan yleisesti ihonsuojavoiteen käyttöä ja työalueiden tuuletusta.

JÄTEHUOLTO:

Kerää mahdollisuuksien mukaan ylijäänyt aine ja käytä se uudelleen. Ei saa päästää viemäriin, vesistöihin tai maahan. Täysin tyhjennetyt, puhdistetut tai kuivuneet astiat voidaan kierrättää. Purkit joissa on jäljellä nestemäistä tuotetta, sekä kerätyt nestemäiset tuotejäämät ovat vaarallista jätettä. Purkit joissa on kovettunutta jäännössisältöä ovat rakennusjätettä.

Nämä tiedot perustuvat kokemuksiimme ja huolellisiin tutkimuksiimme. Emme kuitenkaan voi erikseen tarkistaa tai vaikuttaa käytettyjen materiaalien erilaisuuteen, rakennustyömaiden erilaisiin olosuhteisiin ja käsittelyolosuhteisiin. Työn laatu riippuu siis ammattimaisesta sivustosi arvioinnista ja tuotteen käytöstä. Suorita omat testisi tai hanki teknisiä neuvoja, jos olet epävarma. Peitteen valmistajan asettamisohjeita on noudatettava. Tämän tuoteselosteen ilmestyessä kaikki aiemmat tuotetiedot menettävät voimassaolonsa. Tämän tietolomakkeen nykyinen versio löytyy verkkosivustoltamme osoitteesta www.pallmann.net | 10.2026