Tuotekortti

Liuotinvapaa 2-komponenttinen parkettiöljy, joka on valmistettu alueellisista raaka-aineista

MAGIC OIL 2K CHANGE

Liuotinvapaa 2-komponenttinen parkettiöljy, jossa on kylmäpuristettua hamppuöljyä ja vahat, kuivuu ja kovettuu hapen vaikutuksesta.

TUOTEKUVAUS:

Öljy-vaha-yhdistelmä, joka jättää huokoisen, hengittävän ja diffuusiopintaisen pinnan. MAGIC OIL 2K CHANGE -tuotteen vahapitoisuuden ansiosta tuloksena on luonnollisen näköinen, vettä ja likaa hylkivä pinta. Käyttämällä uusiutuvia raaka-aineita, jotka on tuotettu alueellisessa, ekologisessa hamppuviljelyssä (sadonkorjuu ja kylmäpuristus noin 30 km:n säteellä Würzburgista), CO2-päästöt vähenevät noin 60 % verrattuna MAGIC OIL 2K ORIGINAL* -tuotteeseen.

SOVELTUU:

- Hiotut ja kitatut parketti ja puulattiat
- Soveltuu käytettäväksi lattialämmityksen kanssa

TUOTTEEN OMINAISUUDET / EDUT:

- Erittäin hyvä mekaanisen ja kemiallisen rasituksen kestävyys
- Korostaa puun väriä ja rakennetta.
- Kitkaluokitus R10 / DIN 51130
- DIN 53160 (syljen ja hien kestävyys)
- EN 71-3 (Lelujen turvallisuus - Osa 3: Tiettyjen elementtien siirtyminen)
- Palosuojaus Cfl-s1 (puun vähimmäispaksuus 19 mm, irtotiheys vähintään 480 kg/m³ ja puun kosteuspitoisuus 9 %).
- Noin 60 %:n CO2-päästöjen vähennys verrattuna MAGIC OIL 2K ORIGINAL -tuotteeseen*

TEKNISET TIEDOT:

Pakkaus:	metalliastia + muovipullo
Pakkauskoko:	0,91 + 0,09 l
Säilyvyys:	vähintään 12 kuukautta
Sekoitussuhde:	10 : 1
Menekki:	n. 25 -50 ml/m
Kulutustiedot:	1 x lastalla levitys 1 x pisarakäsittely
Työskentelyolosuhteet:	18-25 °C:n lämpötilassa ja 35-65 %:n suhteellisessa kosteudessa.
Purkkiaika:	n. tunnin kuluttua**
Seuraavat kerrokset:	n. 30-60 minuutin kuluttua**
Rasituksenkestävä:	noin 12 tunnin kuluttua**
Nihkeäpyyhintä:	noin 12 tunnin kuluttua**

*Sisäinen laskelma tuotteen elinkaaren alkuvaiheista (A1–A3) standardien ISO 14040 ja ISO 14044 perusteella.

**20 °C:ssa ja 50 %:n suhteellisessa ilmankosteudessa. Menekki ja kuivumisaika voivat vaihdella öljyttävän puun tai parketin imukyvyn ja pintaominaisuuksien mukaan.

PALLMANN | A brand of UZIN UTZ
FI | PALLMANN GmbH | Im Kreuz 6 | 97076 Würzburg | Germany | +358 44 9782 188 | pallmann.fi@uzin-utz.com | www.pallmann.net | Tekninen tuki: Jorma Kareinen | jorma.kareinen@pallmann.net

MAGIC OIL 2K CHANGE

PALLMANN®

POHJAN VALMISTELUT:

Öljyttävän parketin raot tulee kitata. Pinnan tulee olla kuiva ja hiottu normaalien teknisten sääntöjen mukaisesti. Lisäksi viimeisen hiontavaiheen jälkeen - välittömästi ennen pinnan öljyämistä - tulee alue kostuttaa puhtaalla vedellä.

Näin saadaan seuraavat ratkaisevat edut:

- Puun värjääntyminen on intensiivisempää ja tasaisempaa.
- Öljy imeytyy paremmin.
- Mahdollinen viimeistelyhionnan sulkema puupinta "avautuu" uudelleen.
- Hiontanaarmut näkyvät vähemmän.
- Tasaa hiotun pinnan ulkonäköä.
- Kastelu pesee puun pinnan mineraaleja pois.
- Vähentää ylösvuotoa saumoissa.

Työohjeet:

1. Pyyhi koko parkettipinta vedellä kostutetulla, väännetyllä puuvillakankaalla tai PALLMANN CLEANING MOPilla. Huomioi: alueet, joita ei ole kostutettu, näyttävät myöhemmin vaaleammilta.
2. Vesimäärä enintään 30 g vettä/m²!
3. Optimaalinen vesimäärä noin 10 - 20 g vettä/m².
4. MAGIC OIL 2K CHANGE voidaan nyt levittää, kun pinta on kuivunut täysin - noin 30-60 minuuttia.

TYÖOHJEET:

1. Tuotteen on oltava suositellussa huoneenlämmössä (20 °C) ja sekoitettava hyvin ennen käyttöä.
2. Sekoita MAGIC OIL 2K CHANGE kovetteen kanssa ja levitä tasaisesti alustalle PALLMANN teräslastalla.
3. Poista ylijäämä PALLMANN CLEANING PAD BEIGE -kiillotuslaikalla noin 30 minuuttia tasoituksen jälkeen.
4. Toinen kerros MAGIC OIL 2K CHANGE -öljyä on pisaralevitettävä ja kiillotettava välittömästi PALLMANN CLEANING PAD BEIGE ja PALLMANN CLEANING PAD WHITE -kiillotuslaikoilla. Pinnalle ei saa jäädä ylimääräistä materiaalia.
5. Puhdista työkalut käytön jälkeen UZIN CLEAN BOXilla (puhdistusliinat).
6. Käsittele seuraavana päivänä PALLMANN MAGIC OIL CARE -hoitoaineella (laimentamattomana).

TÄRKEÄÄ HUOMATA:

Tuotteella kyllästetyt tyynyt tai tekstiilimateriaalit voivat syttyä itsestään joutuessaan kosketuksiin ilman kanssa: kostuta kyllästetyt rätit, tyynyt jne. vedellä ja säilytä / hävitä ne tiiviisti suljetuissa, palonkestävissä astioissa. Happikuivausjärjestelmistä syntyvä hiomapöly on itsestään syttyvää. Palovaara! Kastele hiomapöly vedellä ja hävitä se tiiviisti suljetuissa, palonkestävissä astioissa!

TÄRKEITÄ HUOMIOTA:

- Optimaaliset työskentelyolosuhteet 18-25 °C:ssa ja suhteellisessa kosteudessa 35-65 %. Matalat lämpötilat ja korkea ilmankosteus pidentävät kuivumisaikaa, korkeat lämpötilat ja matala ilmankosteus lyhentävät kuivumisaikaa.
- Monet eksoottiset puut, kuten teak, ipe lapacho, savutammi tai wenge, sekä havupuut sisältävät ainesosia (esim. niin sanottuja inhibiittoreita, hartseja tai mineraalikertymiä), jotka voivat aiheuttaa huomattavia kuivumisviiveitä, kostumishäiriöitä tai värimuutoksia. Näiden puulajien moninaisuuden ja täysin erilaisten ominaisuuksien vuoksi soveltuvuus on aina selvitettävä ja tehtävä ennakkotesti.
- Soveltuu yleisimmille, vaaleille, eurooppalaisille puulajeille.
- Säilyvyysaika vähintään 12 kuukautta alkuperäispakkauksessa kuivassa paikassa säilytettynä. Suojattava pakkaselta eikä altistettava yli 40 °C:n lämpötiloille.
- Kun kovetin on lisätty, astiaa ei saa enää sulkea tiiviisti - räjähtämisvaara!
- Suosittelemme rakojen kittaukseen PALLMANN kittausaineita
- Pyydä ohjeita teknisestä tuestamme käsiteltäessä avorakoisia ja/tai viistettyjä lankkuja
- Strukturoituja parkettilattioita varten levitä öljy pisaroilla/läikittäin ja levitä se välittömästi ohuesti ja tasaisesti PALLMANN CLEANING PAD BEIGE -kiillotuslaikalla. Käytä PALLMANN CLEANING PAD WHITE -kiillotuslaikkaa ylimääräisen öljyn imeyttämiseen tai kiillottamiseen. Parketin pinnalle ei saa jäädä ylimääräistä ainetta.
- Pinta voidaan kuormittaa täysin aikaisintaan 12 päivän kuluttua.
- Öljytty parkettipinta ei saa peittää ensimmäisen 7 päivän aikana MAGIC OIL 2K CHANGE -öljyn levittämisen jälkeen.
- Tarvittaessa suorita ylläpitohuolto ja puhdistus aikaisintaan 12 tunnin kuluttua.
- Lattian pitkän käyttöiän varmistamiseksi suosittelemme säännöllistä huoltoa PALLMANN MAGIC OIL CARE -öljyllä ja ylläpitosiivousta PALLMANN CLEAN -pesuaineella valmistajan ohjeiden mukaisesti. Tarkat puhdistus- ja hoitosyklit löytyvät öljyttyjen puulattioiden hoito-ohjeista.
- Seuraavia standardeja ja tietolehtiä sovelletaan myös ja suositellaan otettavaksi huomioon: DIN 18356 "Parketti- ja puupäällystystyöt" ja DIN 18365 "Lattianpäällystystyöt.

KÄYTTÖTURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖ:

Liuotteettomat öljyt/vahat isosyanaattipitoisella kovettajalla, oksiimivapaa. Komponentti A: ei syttyvää, mutta ota huomioon itsesyttymisvaara (katso ”Tärkeää huomata”). Komponentti B: ei syttyvää. Sisältää esipolymeroituja isosyanaatteja. Haitallista hengitettynä. Saattaa aiheuttaa allergisia ihoreaktioita. Saattaa ärsyttää hengitysteitä. Molemmat komponentit: tuuleta hyvin työskentelyn aikana ja sen jälkeen, käytä ihoa suojaavaa voidetta ja suojakäsineitä/suojalaseja. Vältä aineen joutumista silmiin ja iholle. Jos ainetta joutuu silmiin, huuhtele välittömästi runsaalla vedellä ja hakeudu lääkäriin. Jos ainetta joutuu iholle, pese se välittömästi runsaalla vedellä ja saippualla.

Nämä tiedot perustuvat kokemuksiimme ja huolellisiin tutkimuksiimme. Emme kuitenkaan voi erikseen tarkistaa tai vaikuttaa käytettyjen materiaalien erilaisuuteen, rakennustyömaiden erilaisiin olosuhteisiin ja käsittelyolosuhteisiin. Työn laatu riippuu siis ammattimaisesta sivustosi arvioinnista ja tuotteen käytöstä. Suorita omat testisi tai hanki teknisiä neuvoja, jos olet epävarma. Peitteen valmistajan asettamisohjeita on noudatettava. Tämän tuoteselosteen ilmestyessä kaikki aiemmat tuotetiedot menettävät voimassaolonsa. Tämän tietolomakkeen nykyinen versio löytyy verkkosivustoltamme osoitteesta www.pallmann.net | 10.2026

Huomioi muun muassa: pakkauksen etiketissä olevat vaara-/turvallisuustiedot, käyttöturvallisuustiedote.

JÄTEHUOLTO:

Kerää mahdollisuuksien mukaan ylijäänyt aine ja käytä se uudelleen. Ei saa päästää viemäriin, vesistöihin tai maahan. Täysin tyhjennetyt, puhdistetut tai kuivuneet astiat voidaan kierrättää. Purkit joissa on jäljellä nestemäistä tuotetta, sekä kerätyt nestemäiset tuotejäämät ovat vaarallista jätettä. Purkit joissa on kovettunutta jäännössisältöä ovat rakennusjätettä.

Nämä tiedot perustuvat kokemuksiimme ja huolellisiin tutkimuksiimme. Emme kuitenkaan voi erikseen tarkistaa tai vaikuttaa käytettyjen materiaalien erilaisuuteen, rakennustyömaiden erilaisiin olosuhteisiin ja käsittelyolosuhteisiin. Työn laatu riippuu siis ammattimaisesta sivustosi arvioinnista ja tuotteen käytöstä. Suorita omat testisi tai hanki teknisiä neuvoja, jos olet epävarma. Peitteen valmistajan asettamisohjeita on noudatettava. Tämän tuoteselosteen ilmestyessä kaikki aiemmat tuotetiedot menettävät voimassaolonsa. Tämän tietolomakkeen nykyinen versio löytyy verkkosivustoltamme osoitteesta www.pallmann.net | 10.2026